# Einhebelmischer mit Auszugbrause

Art. 2211L

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Auszugbrause

## BESCHREIBUNG

**Einhebelmischer mit Auszugbrause - Art. 2211L**

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage geeignet für Säuglingsbadewannen.
Einloch-Mischbatterie mit Auszugbrause und Schwenkauslauf H. 105 L. 200.
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einhebelmischer mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.
Körper mit glatten Innenflächen.
Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar.
Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Hygienehebel L. 175 mm.
Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.
Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen.
Mit spezifischer Rückholhilfe.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Hygiene: Brauseschlauch transparent + innen glatt
- Hygienehebel: kein Handkontakt
- Komfort: Mischer mit Auszugbrause, 2 Strahlarten
- Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühung

## TECHNISCHE DATEN

**Einhebelmischer mit Auszugbrause - Art. 2211L**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Auslaufhöhe | 105 mm |
| Auslauflänge | 200 mm |
| Durchflussmenge | 7 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |