

Sequentielle Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage

Art. H9610S

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage



BESCHREIBUNG

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610S

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich. Mischbatterie für Wandmontage, 1 abnehmbarer Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125 im Lieferumfang enthalten. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Steuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Armaturenstichmaß 150 mm, mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Höhe	141 mm
Breite	184 mm
Auslauflänge	185 mm
Durchflussmenge	7 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  Wechsellauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen
-  SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz



Normen und
Zertifizierungen



Garantie

