

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Art. 733015

Für Mischwasser von 30 bis 60 °C



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 2 bis 6 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar. Körper aus Messing.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 18 l/min.

Thermische Desinfektionen möglich.

G 1/2B.

Mittenabstand 40 mm.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatgesteuert
Länge	120 mm
Oberfläche	Vernickelt
Normen und Zertifizierungen	    
Garantie	

VORTEILE



Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

