

WC-Druckspüler TEMPOFLUX

1

Art. 761900

Selbstschließend



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1 - Art. 761900

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage:
 Rosette aus Messing verchromt Ø 195 mm.
 Universal-Einputzrahmen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Spülzeit ~7 Sekunden.
 Rohrunterbrecher.
 Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.
 Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt.
 Anschluss von oben G 3/4B.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 25.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser ø mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
 30 Jahre Garantie.
 Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten
 ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen
 von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten
 entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe
 Montageanleitung).

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1 - Art. 761900

Anschluss	3/4"
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Für Unterputzmontage



Starke aufeinanderfolgende Spülung



Druckspülung begrenzt Risiko für Undichtigkeiten

