

Einhebelmischer für Einloch- Standmontage - 20 l/min

Art. 2506T3

Schwenkbares Auslaufrohr oben H. 315 L. 300



BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min - Art. 2506T3

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 315 L. 300.

Sternförmiger Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 35.

Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt mit verstärkten Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen und Langmuttern.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 edelstahlumflochten.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Körper aus Messing verchromt



Durchflussmenge 20 l/min



Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt Keimwachstum

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min - Art. 2506T3

Anschluss	G 3/8
Höhe	380 mm
Auslaufhöhe	315 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	20 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

