

## Zweigriffmischer für Einloch- Standmontage - 45 l/min

Art. G66452

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 190



### BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66452

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.  
Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr  
H. 190 L. 200.

Sternförmiger Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffen.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66452

Anschluss	G 3/8
Höhe	270 mm
Auslaufhöhe	190 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS WWRAS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT

### VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar



Körper & Auslauf Messing für intensive Nutzung



Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt



Hohe Widerstandsfähigkeit: verstärkte Befestigung

