

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 388015

Netzbetrieb

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 388015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 388015

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Auslauflänge	175 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	



VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Klares Design

