

Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC

Art. 370SBOX

Netzbetrieb, Set 1/2



BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC - Art. 370SBOX

Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC 2, Set 1/2 (Rohbausatz):
Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.
 - Ventil BINOPTIC 2 G 1/2.
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- 30 Jahre Garantie.
Zusammen mit Betätigungsplatten Artikelnummer 370100 oder 370110 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC - Art. 370SBOX

Anschluss	G 1/2
Höhe	150 mm
Tiefe	83 - 190 mm
Breite	175 mm
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE

VORTEILE



Unterputzmontage



Netzbetrieb 230/6 V



Kasten zu 100 % wasserdicht

