

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Art. 430000

Elektronische Spülarmatur Netzbetrieb für UP - Für Urinale



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430000

Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).
Netzbetrieb 230/6 V.

Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.

Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Trafo, Schutzfilter und Vorabsperung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543000 für Urinale Ø 35, 543000D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430SBOX bestellen.

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



3 Spülprogramme sowie Stoßzeit-Programm



Hygienespülung



Kompatibel mit Netzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430000

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Technologie	Elektronisch
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	

