

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Art. 430026

Elektronische Spülaratur Batteriebetrieb für UP - Für Urinale



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430026

Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.

Betätigungsplatte Edelstahl pulverbeschichtet weiß 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung; verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Spülaratur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430PBOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430026

Versorgung	6V-Batterien
Technologie	Elektronisch
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Edelstahl pulverbeschichtet weiß
Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



3 Spülprogramme sowie Stoßzeit-Programm



Hygienespülung



Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

