Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate

Art. 30451

Non-steril

BESCHREIBUNG

Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate - Art. 30451

BIOFIL Filter für Waschtisch und für Dusche Anti-Legionellen und Anti-Keime, zentrierter Strahl.
Material des Produkts: ABS.
Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.
Material der Membran: Polyethylen.
Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.
Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 12.000 Liter.
Filterdurchflussleistung: 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).
Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 63 - Ø. 56
Kontrolliertes Management von retrograder Kontamination: Schutzrand und schräge Verbindung für optimale Positionierung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).
Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.
Maximale Standzeit: 4 Monate nach der Anbringung.
Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.
Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 4 Stunden kumuliert.
Non-sterile Einzelverpackung.
Medizinprodukt CE Klasse I.
Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten. Verpackungseinheit 10 Stück.

VORTEILE

- Anti-Legionellen und Anti-Keime
- Sehr geringer Platzbedarf
- Optimale Positionierung: schräge Verbindung
- Standzeit: bis zu 4 Monate nach der Anbringung

TECHNISCHE DATEN

Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 4 Monate - Art. 30451

Technologie	Endständige Wasserfilter
Höhe	63 mm
Durchflussmenge	4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar
Durchmesser	56 mm
Standzeit	4 Monate
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS CE KTW BWGL