

Brause-Thermostatarmatur

SECURITHERM

Art. 9768

Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer erforderlich



BESCHREIBUNG

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9768

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.
Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer an den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
ERGO-Bediengriffe.
Brauseabgang G 1/2B.
Mischbatterie ohne S-Anschlüsse mit Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mischbatterie besonders geeignet für Renovierungen



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen

TECHNISCHE DATEN

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9768

Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch ohne Rückflussverhinderer
Breite	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

