Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur

Art. H96CBOX

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96CBOX

Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmatur, Set 1/2 (Rohbauset):
- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Wasseranschluss von oben.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
- Sequentielle Thermostat-Brausearmatur.
- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatte H9633 bestellen.

VORTEILE

- Unterputzmontage
- Wasserdichter UP-Kasten anpassbar u. variabel
- Sequentiell: keine Rückflussverhinderer
- Kasten zu 100 % wasserdicht

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96CBOX

Anschluss	G 1/2
Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	80-110 mm
Breite	225 mm
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE