

## Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 373136

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 100 mm



### BESCHREIBUNG

#### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373136

Elektronisches Waschtischventil matt schwarz für Standmontage:  
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Luftsprudler.  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 100 mm für Einbaubecken.  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373136

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	100 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Chrom matt schwarz
Garantie	

### VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

