

Zweigriffmischer für Einloch- Standmontage - 45 l/min

Art. 5640T2

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 195

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 303,30 €



BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T2

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 195 L. 200.

Sternförmiger Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchflussmenge 45 l/min



Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehschutz



Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T2

Anschluss	G 3/8
Höhe	270 mm
Auslaufhöhe	195 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

