

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer

Art. 5832

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 899,70 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5832

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.

Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteilen mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.

- Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5832

Versorgung	G 3/8
Höhe	1.080-1.200 mm
Auslaufhöhe	275-515 mm
Durchflussmenge	20 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

