

# Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. 9768

Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer erforderlich

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 316,39 €



## BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9768**

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM. Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer an den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum). Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengewahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich: bis 43 °C. Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. ERGO-Bediengriffe. Brauseabgang G 1/2B. Mischbatterie ohne S-Anschlüsse mit Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

-  Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mischbatterie besonders geeignet für Renovierungen
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen

## TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9768**

Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch ohne Rückflussverhinderer
Breite	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

